



P.C.B LAYOUT

63.36	59.40	16
...
39.60	35.64	10
35.64	31.68	9
31.68	27.72	8
27.72	23.76	7
23.76	19.80	6
19.80	15.84	5
15.84	11.88	4
11.88	7.92	3
7.92	3.96	2
B	A	PIN

Specifications:

Rated Current	7A AC,DC (AWG #18)				角度	$\pm 3^\circ$	设计	日期	
Rated Voltage	250V AC,DC				$63 < L$	$\pm 0.3^\circ$	审核	日期	
Contact Resistance	20M Ω max				$16 < L \leq 63$	$\pm 0.2^\circ$	核准	日期	
Insulation Resistance	1000M Ω min				$4 < L \leq 16$	$\pm 0.1^\circ$	比例	1:1	视图
Withstanding Voltage	1000V AC/minute	插针	H65	镀锡	$1 < L \leq 4$	$\pm 0.05^\circ$	单位	MM	页码 1/1
Temperature Range	-40 C to +85 C	基座	PA66	白	$L \leq 1$	$\pm 0.05^\circ$	编号		
Applicable wire Range	AWG #24 to #18	部件	材质	颜色	未详细说明之公差		版本	BY/A2020	

温州柏雨电子有限公司

名称 3.96 立式针座

型号 3.96-A